



BALANCE EcoColor Grunt

penetračný náter pod silikónové farby

Určenie

Silikónový, transparentný penetračný náter je určený na prípravu minerálnych podkladov pred nanášaním farby BALANCE EcoColor. Je vhodný aj ako základný penetračný náter pod tenkovrstvové omietky v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS. Penetračný prípravok je určený na fasády samostatne stojacich stavieb, rodinných domov, priemyselných budov a do interiérov.

Vlastnosti a parametre

- znižuje a vyrovnáva nasiakavosť podkladu
- znižuje prašnosť podkladu
- chráni napenetrovaný povrch pred nepriaznivým pôsobením vlhkosti
- zabraňuje prenášaniam nečistôt z podkladových vrstiev do omietky
- obmedzuje možnosť vzniku nežiaducich škvŕn

Návod na používanie

Príprava podkladu pred aplikáciou základného poteru BALANCE EcoColor Grunt

Podklad, na ktorý sa bude aplikovať penetračný náter, musí byť rovný, nosný, suchý, zbavený antiadhézných vrstiev (prach, mastnota, drobné čiastočky a bitúmeny), stabilný, nepopraskaný a bez akejkoľvek biologickej a chemickej degradácie. Nesúdržné časti podkladu a maliarske nátery odstráňte a podklad vyrovnajte. Čerstvo zhotovené cementové a vápenno-cementové omietky sa môžu ošetriť penetračným náterom najskôr po 28 dňoch a betón po 3-4 týždňoch. Čas schnutia penetračného náteru naneseného na podklad predstavuje minimálne 4-6 hod. pri optimálnych poveternostných podmienkach (relatívna vlhkosť vzduchu 60% a teplota vzduchu +20°C).

Príprava penetračného náteru BALANCE EcoColor Grunt

Prípravok krátko premiešajte miešadlom alebo nízkootáčkovou vrtačkou s košíkovým nástavcom, kým nedosiahnete homogénnu farbu. Neodporúčame miešať dlhšie, inak môže dôjsť k nežiaducej prevzdušneniu.